

## AMOLADORA ANGULAR W 1100-125

**metabo**<sup>®</sup>



Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación, Potente motor con buena capacidad de sobrecarga, Cubierta protectora protegida contra torsión, Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente, Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia absorbida	1100 W
Potencia entregada	700 W
Factor de eficiencia	64 %
Velocidad en vacío	12000 RPM
Velocidad bajo carga	7000 RPM
Torque	3.2 Nm
Díametro de disco de corte	125 mm
Eje	M14
Tipo de motor	Convencional
Recubrimiento del bobinado	Epoxi
Escobillas de carbón autodesconectantes	SI
Mango antivibratorio	NO
Empuñadura con reduc. de vibraciones	-
Empuñadura rotable	-
Carcasa giratoria 90°	SI
Interruptor	Fijo
Embrague de seguridad	NO
Cambio de disco sin llave	NO
Guarda sin llave	NO
Freno de disco	NO
Control de temperatura	NO
Arranque suave (progresivo)	NO
Control de reinicio	NO
Autobalance	NO
Vibraciones	7.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de ruido	88 db
Peso	2.1 Kg
Longitud del cable	2.5 m