

## AMOLADORA ANGULAR W 2200-180

**metabo**<sup>®</sup>



Amoladora angular de 2200 W, para disco de 180 mm(7") con un robusto motor Metabo, cuenta con una empuñadura adicional con tres posiciones de montaje. Interruptor de seguridad Metabo para evitar un encendido accidental.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Potencia absorbida                      | 2200 W               |
| Potencia entregada                      | 1520 W               |
| Factor de eficiencia                    | 69 %                 |
| Velocidad en vacío                      | 8450 RPM             |
| Velocidad bajo carga                    | 5400 RPM             |
| Torque                                  | 10.5 Nm              |
| Díametro de disco de corte              | 180 mm               |
| Eje                                     | M14                  |
| Tipo de motor                           | Robusto              |
| Recubrimiento del bobinado              | Epoxi                |
| Escobillas de carbón autodesconectantes | SI                   |
| Mango antivibratorio                    | NO                   |
| Empuñadura con reduc. de vibraciones    | NO                   |
| Empuñadura rotatable                    | NO                   |
| Carcasa giratoria 90°                   | SI                   |
| Interruptor                             | Seguridad            |
| Embrague de seguridad                   | NO                   |
| Cambio de disco sin llave               | NO                   |
| Guarda sin llave                        | NO                   |
| Freno de disco                          | NO                   |
| Control de temperatura                  | NO                   |
| Arranque suave (progresivo)             | NO                   |
| Control de reinicio                     | NO                   |
| Autobalance                             | NO                   |
| Vibraciones                             | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel de ruido                          | 89 db                |
| Peso                                    | 5 Kg                 |
| Longitud del cable                      | 4 m                  |