



Husqvarna®



Productos para la Construcción  
**2017 / 2018**

## CORTADORAS DE PISO

### FS400LV



Especificaciones Técnicas	
Motor	Honda 11,70 HP
Autopropulsada	NO
Combustible	NAFTA
Diámetro máx. Disco	18" (450 mm)
Profundidad máx. Corte	162 mm
Peso	99 kg
Largo	1150 mm
Ancho	590 mm
Alto	940 mm
Tanque de agua	Integrado

#### Cortadora de piso, fácil de transportar y con tanque de agua integrado

Robusta, práctica y versátil cortadora de suelo con motor a explosión. Su manillar ajustable asegura una postura de trabajo ergonómica. Excelente estabilidad durante el corte. Ideal para trabajos de reparación en pequeñas carreteras.

▶ Cód.: 965148208 - Sin disco de corte.

### FS524



Especificaciones Técnicas	
Motor	Honda 20,80 HP
Autopropulsada	SI
Combustible	NAFTA
Diámetro máx. Disco	24" (600 mm)
Profundidad máx. Corte	241 mm
Peso	239 kg
Largo	1750 mm
Ancho	660 mm
Alto	1200 mm
Arranque	Eléctrico

#### Cortadora de piso potente, fácil de usar, compacta y autopropulsada

Con motor a explosión ideal para el corte de asfalto y hormigón. Perfecta para trabajos de reparación pequeños y medianos. Su óptima transmisión de potencia lo hace ideal para trabajos exigentes a pesar de su tamaño compacto.

▶ Cód.: 967046103 - Sin disco de corte.

### FS3500G



Especificaciones Técnicas	
Motor	Kohler 35HP
Autopropulsada	NO
Combustible	NAFTA
Diámetro máx. Disco	29 1/2" (750 mm)
Profundidad máx. Corte	300 mm
Peso	440 kg
Largo	1168 mm
Ancho	807 mm
Alto	1152 mm
Arranque	Eléctrico

#### Cortadora de piso autopropulsada ideal para el usuario profesional

La FS3500G es una cortadora de suelo moderna de gama mediana con un diseño robusto perfecta para trabajos pequeños y medianos, diseñada especialmente para el usuario profesional. Facilidad de maniobra y mantenimiento.

▶ Cód.: 967621303 - Sin disco de corte.

### FS4800D



Especificaciones Técnicas	
Motor	Yanmar 47 HP
Autopropulsada	SI
Combustible	GAS OIL
Diámetro máx. Disco	36" (900 mm)
Profundidad máx. Corte	375 mm
Peso	680 kg
Largo	1422.4 mm
Ancho	844.55 mm
Alto	1295.4 mm
Arranque	Eléctrico

#### FS4800D, versátil cortadora de piso autopropulsada para trabajo exigente

Cortadora de empuje, autopropulsada, ideal para asfalto y corte de concreto. Adecuada para trabajos de tipo mediano en aeropuertos y carreteras, trabajos de mantenimiento y diversos trabajos pequeños que requieren alta producción.

▶ Cód.: 967608036 - Sin disco de corte.

**CORTADORAS DE PISO, CORTE EN VERDE (Tecnología exclusiva Soff-Cut™)**
**Soff-Cut X-150**


Especificaciones Técnicas	
Motor	Subaru EX13 4,3 HP
Autopropulsada	NO
Combustible	NAFTA
Diámetro máx. Disco	6" (152 mm)
Profundidad máx. Corte	30 mm
Peso	40 kg
Largo	1727.2 mm
Ancho	482.6 mm
Alto	850.9 mm
Arranque	Retráctil

**X-150, pensada para aplicaciones hogareña y comercial ligera en verde**

Diseñada con un criterio práctico y para facilitar el uso. Incluye un alojamiento de disco de bajo ruido que permite usarla en áreas residenciales con mínimas molestias. Sistema de bloqueo para bajo polvo, control de residuos y limpieza fácil.

► Cód.: 966844805 - Sin disco de corte.

**La importancia y ventajas de la tecnología Soff-Cut™ (Soff-Cut X-150 y X-2000).**

*El sistema patentado Husqvarna Soff-Cut™ para corte en el momento de ZONA VERDE™, disminuye riesgos de grietas y fisuras, minimizando el gasto en juntas y reduciendo el tiempo de corte y limpieza.*

**Soff-Cut X-2000**


Especificaciones Técnicas	
Motor	Robin EX27 8,7 HP
Autopropulsada	SI
Combustible	NAFTA
Diámetro máx. Disco	10" (250 mm)
Profundidad máx. Corte	38 mm
Peso	144 kg
Largo	1178 mm
Ancho	647.7 mm
Alto	1016 mm
Arranque	Eléctrico

**Mayor versatilidad, facilidad de uso y una alta capacidad de producción**

Cortadora en verde con autotracción, ideal para aplicaciones industriales profesionales medianas a grandes como corte de pavimento. Se puede usar con discos de tres espesores diferentes para diferentes tipos de empalmes y control de grietas.

► Cód.: 966845301 - Sin disco de corte.

**CORTADORAS MANUALES**
**K760**


Especificaciones Técnicas	
Potencia	5 HP
Diámetro máx. Disco	12/14" (305/350 mm)
Profundidad máx. Corte	100 / 127 mm
Peso sin disco ni comb.	9,8 kg
Largo	601 mm
Ancho	226 mm
Alto	413 mm
Volumen tanque de comb.	0,9L
Velocidad sin carga	2700rpm
Cilindrada	73,5cm <sup>3</sup>

**La cortadora manual más ligera, potente y solicitada últimamente**

Su peso es ligero y cada detalle ha sido diseñado para una óptima ergonomía. El excelente ratio entre potencia y peso, la fiabilidad del arranque y las vibraciones excepcionalmente bajas, dan como resultado menos esfuerzo y eficiencia.

► Cód.: 967181002 - Sin disco de corte.

**K760 Cut-n-Break**


Especificaciones Técnicas	
Potencia	5 HP
Diámetro máx. Disco	9" (230 mm) x 2
Profundidad máx. Corte	400 mm
Peso sin disco, ni comb.	9,6 kg
Peso inc. equipo de corte	11,1 kg
Largo	79,8 mm
Ancho	24,6 mm
Alto	44,6 mm
Volumen tanque de comb.	0,9L
Cilindrada	73,5cm <sup>3</sup>

**Elección natural en cortes profundos con un bajo costo de mantenimiento**

Los dos discos de corte rápido crean un residuo en el corte de la máquina, el cual puede romperse fácilmente con la herramienta que le acompaña, dejando trabajar fácilmente, a un coste de herramientas diamantadas y mantenimiento muy bajo.

► Cód.: 967195701 - Incluye dos discos.

## CORTADORAS MANUALES

### K970



Especificaciones Técnicas	
Potencia	6,4 HP
Diámetro máx. Disco	14/16" (350/400 mm)
Profundidad máx. Corte	127 / 152 mm
Peso	11 kg
Largo	661 mm
Ancho	214 mm
Alto	444 mm
Volumen tanque de comb.	1L
Velocidad sin carga	2700rpm
Cilindrada	93,6cm <sup>3</sup>

**Robusta, fiable, ligera y potente es la cortadora de potencia K970**

Esta cortadora de potencia manual es una gran y fiel aliada. Es la elección definitiva cuando se necesita un cortador de todo tipo realizando trabajos en las condiciones más difíciles, soportando las variaciones de clima con el menor consumo de combustible.

► **Cód.:** Consúltenos - Sin disco de corte.

### K970 RING



Especificaciones Técnicas	
Potencia	6,5 HP
Diámetro máx. Disco	370 mm
Profundidad máx. Corte	269 mm
Peso	13,8 kg
Largo	784,6 mm
Ancho	224,2 mm
Alto	430,7 mm
Volumen tanque de comb.	1L
Velocidad sin carga	2700rpm
Cilindrada	93,6cm <sup>3</sup>

**Alta capacidad de corte, puede hacer cortes profundos desde un solo lado**

Este sistema de corte es un método muy veloz para hacer aberturas pequeñas y medianas. La relación de potencia/ peso y filtrado de aire es excelente junto a su sistema de amortiguación de vibraciones de alta eficacia. Purga de aire y válvula facilitan el arranque.

► **Cód.:** 967290702 - Sin disco/anillo de corte.

## CORTADORAS MANUALES

### K1260 Rail



Especificaciones Técnicas	
Potencia	7,8 HP
Diámetro máx. Disco	16" (400 mm)
Profundidad máx. Corte	152 mm
Peso	15 kg / 15,6 kg
Largo aprox.	7110mm
Ancho aprox. sin RA10	2540mm
Alto aprox.	4320mm
Volumen tanque de comb.	1,25L
Velocidad sin carga	2700rpm
Cilindrada	118,8cm <sup>3</sup>

**Cortar una vía de tren requiere una actuación potente, precisa y rápida**

La K1260 Rail es la cortadora desarrollada especialmente para las vías férreas de tranvías y metros. Corta rápido y directo, el soporte se monta rápidamente al riel y el soporte para montaje doble le permite cortar en cualquier dirección. Incluye RA10.

► **Cód.:** 966453401 - Sin disco de corte.

## Accesorio RA10 para K1260 Rail



Especificaciones Técnicas	
Para medida de riel	Standard
Peso	5,5kg.
Ancho	4"
Largo	10"
Alto	7"
Para uso con	K1260 Rail
Color	Amarillo y negro

**Accesorio para la K1260 Rail que complementa posiciones de corte**

Cortes perfectos en ángulos rectos: El RA10 se sujeta bien al riel para lograr un corte perfecto en ángulo recto. Corta desde ambos lados de la vía. Rápido montaje estable en el montado de este accesorio a la vía.

Este producto se vende habitualmente junto a K1260 Rail.  
Su venta por separado esta sujeta a disponibilidad.

► **Cód.:** 966454401

## PERFORADORAS CON BASE

### DMS160A



Especificaciones Técnicas	
Potencia de entrada	1550W
Diámetro máx. broca	120 mm
Voltaje	230 / 110v
Amperes	6 / 13A
Peso	10,5 kg
Fases	1
Indicador de carga	Led
Altura de columna	840 mm
Incluye pie	Si

#### DMS160A, pequeña pero potente perforadora eléctrica con soporte

Una opción ideal para aplicaciones de perforación de núcleo ligero hasta 120mm de diám. Adecuado para perforación de puntadas y perforaciones cerca de paredes, canaletas, tuberías, anclajes, cableado de telecomunicación y suministros de gas.

▶ Cód.: 965157502 - No incluye broca.

### DMS240



Especificaciones Técnicas	
Potencia	2,9 HP
Diámetro máx. broca	10" (250 mm)
Voltaje	220
Amperes	20
Longitud de carrera	685 mm
Peso	23,3 kg
Fases	1
Conexión	1" 1/4
Altura de columna	1000mm
Incluye pie	Si

#### Perforadora con usos en ventilación, plomería, tuberías y en señalización

Ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm de diámetro. Soporte fácil de inclinar, la parte trasera brinda seguridad y estabilidad en perforación angular, ahorrando tiempo de instalación y estrés corporal.

▶ Cód.: 965173604 - No incluye broca.

### DMS280



Especificaciones Técnicas	
Potencia	3,1 HP
Diámetro máx. broca	14" (350 mm)
Voltaje	220
Amperes	25
Longitud de carrera	634 mm
Peso	39 kg
Fases	1
Conexión	1" 1/4
Altura de columna	1067 mm
Incluye pie	Si

#### Un sistema de perforación de núcleo completo para muchas aplicaciones

El sistema perfora hormigón armado, ladrillos y otros materiales de construcción de hasta 16" de diámetro. El soporte es inclinable para perforación en ángulo, y cuenta con una manija de transporte conveniente.

▶ Cód.: 965148208 - No incluye broca.

## MOTOR DE TALADRO

### DM280

▶ Cód.: 966554101



Especificaciones Técnicas	
Salida	2700W
Diámetro máx. broca	14"
Voltaje	230/110V
Amperes	13/25
Peso	13 kg
Requiere DS450	
No incluye soporte, ni broca	

### DM340

▶ Cód.: 965987208



Especificaciones Técnicas	
Potencia	4,4 HP
Diámetro máx. broca	16" (400 mm)
Voltaje	220
Amperes	35
Peso	14 kg
Requiere DS450	
No incluye soporte, ni broca	

## ACCESORIOS LÍNEA PERFORADORA

### DS450 (Solo Base)

▶ Cód.: 966829808



Robusto y resistente soporte de perforación mediano. Su placa base es muy estable gracias a su tamaño. Una opción ideal para perforaciones medianas y de núcleo pesado en paredes, suelos y techos hasta 450 mm de diámetro. Adecuado para agujeros ventilación y fontanería.

### DS450 (Solo Columna)

▶ Cód.: 525857601



Columna Extendida de 2 metros para DS450 (ver producto de la izquierda). Es solo la columna, no incluye la base de soporte.

Ante cualquier otra necesidad de accesorios o insumos de perforado, corte o pulido no dude en transmitirla a su agente oficial Husqvarna. Muchas gracias.

## PULIDORAS DE GRAN ANCHO

### PG820



Especificaciones Técnicas	
Ancho de pulido	820 mm
Cabezal de pulido	Planetario
Cant. máx. de herramientas	18
Potencia	17 HP (380 V)
Amperes	32 A
Plegable	NO
Peso	970 kg
Presión de pulido	335 kg
Compatible Redi-Lock	Si
Apto Hiperfloor®	Si

**PG820 es una de las máquinas más potentes y eficientes de todo el mercado**

Adecuada para aplicaciones industriales. Productiva, controlable y con su engranaje planetario es perfecta para preparación y reparación del suelo así también como para los trabajos de pulido y para el sistema HiPERFLOOR® de pulido de suelos de cemento.

► Cód.: Consúltenos

## ASPIRADORAS

### DC3000



Especificaciones Técnicas	
Potencia	3,2 HP
Voltaje	220 V
Amperes	13 A
Flujo de aspiración	266 m³/hora
Peso	28 kg
Diámetro manguera	2"
Largo	670 mm
Ancho	560 mm
Alto	915 mm
Recomendada para	PG 280 / 450

**Husqvarna DC 3000 es un versátil, potente y confiable colector de polvo**

Tiene un alto rendimiento, es ligero de peso y es fácil de transportar. Está equipado con un filtro automático de limpieza y puede usarse para trabajos secos y húmedos. Con la DC 3000 se suministran las mangueras y otros accesorios.

► Cód.: 965148208

### DC5500



Especificaciones Técnicas	
Potencia	7,4 HP
Voltaje	220 V
Amperes	32 A
Flujo de aspiración	580 m³/hora
Peso	215 kg
Diámetro manguera	3"
Largo	1100 mm
Ancho	660 mm
Alto	1960 mm
Recomendada para	PG 530 / 680 / 820

**La Husqvarna DC 5500 tiene un rendimiento y potencia excepcionales**

Potencia y rendimiento excepcional para realizar los trabajos más exigentes de la industria donde se requiere alta capacidad de aspiración para eliminar el polvo del aire. De gran movilidad y versatilidad puede ser usada con la PG680 o PG820.

► Cód.: Consúltenos

### DC6000



Especificaciones Técnicas	
Potencia	10 HP
Voltaje	380 V
Amperes	32 A
Flujo de aspiración	580 m³/hora
Peso	474 kg
Diámetro manguera	3"
Largo	1252 mm
Ancho	766 mm
Alto	1620 mm
Recomendada para	PG 530 / 680 / 820

**Efficiente aspiradora industrial usada con máquinas de alta productividad**

Usada con máquinas con Tecnología Dual Drive, como las PG820, PG680 y PG530 trifásica. Con tecnología de doble ciclón y una limpieza automática del filtro brinda constante flujo de aire y elevada productividad, con menor polvo. Para trabajos secos y húmedos.

► Cód.: Consúltenos

## PULIDORAS

### PG280



Especificaciones Técnicas	
Ancho de pulido	280 mm
Cabezal de pulido	Único
Cant. máx. de herramientas	12
Potencia	3HP (220 V)
Amperes	13 A
Plegable	SI
Peso	70 kg
Presión de pulido	41 kg
Compatible Redi-Lock	Si
Manillar	Ajustable

**PG280 es una máquina de preparación y acabado de suelos con un único disco**

Remueve eficientemente masilla, adhesivos, masilla y pintura. Adecuada para pequeñas y medianas superficies de cemento. Diseñada para facilitar una posición ergonómica de trabajo, ligera y compacta de fácil transporte e instalación.

▶ Cód.: 7278206

### PG450



Especificaciones Técnicas	
Ancho de pulido	450 mm
Cabezal de pulido	Planetario
Cant. máx. de herramientas	9
Potencia	3HP (220 V)
Amperes	13 A
Plegable	SI
Peso	109 kg
Presión de pulido	69 kg
Compatible Redi-Lock	Si
Apto Hiperfloor®	Si

**Versátil máquina de fácil uso para preparación y acabado de superficie**

Perfecta para una amplia gama de trabajos, plegable y autoajustable. Es adecuada también para utilizarla con Husqvarna HiPERFLOOR®. Excelente desempeño tanto para pequeñas superficies donde es difícil llegar como para las superficies más grandes.

▶ Cód.: 7278101

### PG530



Especificaciones Técnicas	
Ancho de pulido	530 mm
Cabezal de pulido	Planetario
Cant. máx. de herramientas	18
Potencia	5HP (220 V)
Amperes	16 A
Plegable	NO
Peso	200 kg
Presión de pulido	134 kg
Compatible Redi-Lock	Si
Apto Hiperfloor®	Si

**Pulidora de alta capacidad para propósitos residenciales y comercial liviano**

Brinda mas poder y performance que cualquier otra máquina planetaria de tres cabezales. Excelente para la preparación y reparación de pisos de hormigón, así como para pulido. Perfecto para el sistema de pulido de hormigón HiPERFLOOR®.

▶ Cód.: 5195814

### PG680



Especificaciones Técnicas	
Ancho de pulido	680 mm
Cabezal de pulido	Planetario
Cant. máx. de herramientas	18
Potencia	17 HP (380 V)
Amperes	32 A
Plegable	NO
Peso	385 kg
Presión de pulido	300 kg
Fases	3
Apto Hiperfloor®	Si

**La PG680 es una máquina para la preparación y el acabado de superficies**

Tasa de limpieza excepcional. Es una elección excelente para la preparación y reparación de suelos de cemento, así como para pulido, en superficies húmedas como secas. Perfecto para el sistema HiPERFLOOR® de pulido de suelos de cemento.

▶ Cód.: 5195713

## DISCOS, COPAS, BROCAS Y ACCESORIOS DE PERFORACIÓN

### Abrasivos



Medidas: 14" y 16"  
Performance: Premium.  
14" para K760 y 16" para K1260.  
Aplicación: Óptimo para rieles y metal.

### Matador



Línea: Matador  
Opciones: Concreto ó Asfalto.  
Performances: Calidad ó Premium.  
Medida: 14" Para: K760 y FS400LV.

### TSD



Línea: TSD (C, S y T) para amoladoras  
Opciones: Continuo, Segmentado y Turbo.  
Performances: Premium.  
Medida: 4,5", 7" (y 9" en Segmentados).

### SoffCut



Medida: 6" (para X150), 10" (para X2000)  
Exclusivo de línea Soff Cut de corte en verde.  
Aplicación: Cemento.  
Vienen con protector.

### Cut-n-Break



Discos de 9" para K760 Cut-n-Break ideal para concreto duro, mediano, blando y ladrillos de construcción. No recomendamos para materiales muy abrasivos.

### Copas LW



Fila dentada: Simple o doble  
Performance: Calidad ó Premium  
Medidas: 4" y 7".  
Para: Amoladoras.

### Brocas Matador y accesorios

500 14CT B Matador C Bit  
Calidad 1/2". (Rosca 5/8")

750 14CT B Matador C Bit  
Calidad 3/4". (Rosca 5/8")

1,000 14CT B Matador C Bit  
Calidad 1". (Rosca 5/8")

1,250 14CT B Matador C Bit  
Calidad 1 1/4". (Rosca 5/8")

1,250 14CT B Matador C Bit  
Calidad 1 1/4". (Rosca 5/8")

1,500 14CT B Matador C Bit  
Calidad 1 1/2". (Rosca 5/8")

4,000 14CT S Matador C Bit  
Calidad 4". (Rosca 1 1/4")

4,500 14CT S Matador C Bit  
Calidad 4 1/2". (Rosca 1 1/4")

5,000 14CT S Matador C Bit  
Calidad 5". (Rosca 1 1/4")

#### Adaptador

Adaptador de broca de 1 1/4" (7 hilos de rosca) a 5/8 (11 hilos de rosca) para brocas de 1 1/4" y menores.

#### Extensiones

Extensiones para perforadoras serie DM 1,25-7F X1,25-7M Largo 6"

Extensiones para perforadoras serie DM 1,25-7FX1,25-7M Largo 12"

## ACCESORIOS LÍNEA PERFORADORA (Tanques usados también con cortadoras)

### DS450 (Solo Base)

▶ Cód.: 966829808



Robusto y resistente soporte de perforación mediano. Su placa base es muy estable gracias a su tamaño. Ideal para perforaciones medianas y de núcleo pesado tanto en paredes, suelos y techos hasta 450mm de Ø. Usado para ventilación y fontanería.

### DS450 (Columna)

▶ Cód.: 525857601



Columna Extendida de 2m. para DS450 (ver producto a la izquierda). Es solo la columna, no incluye la base de soporte.

*No dude en transmitirnos sus inquietudes en materia de accesorios o insumos Husqvarna. Muchas gracias.*

### Bomba

▶ Cód.: 966829808



Bomba de vacío para fijación sin brocas de columna de perforadora. Apto: DMS180/240, bases DS150/250.

### Tanques

▶ Cód.: 525857601



Tanque de agua WT15.

▶ Cód.: 506326302



Tanque para agua presurizada, 4 gal.

## ACCESORIOS E INSUMOS PARA PULIDO

### Aditivos



Lechada previa, relleno de poros



Endurecedor Hiperhard

### Segmentos para pulido



Metálicos



Transición (Metálico-Resina)



Resinas

### Paños - Velcros



Platos de velcro para resinas



Paño final arena HyperClean